

DFポンプの洗浄等 SKモルタルのコテ仕上げ液

# DFメンテ液 環境対応型 洗浄液

DFメンテ液は、無溶剤のアルコール系水溶液なので、DFポンプ-4、DFポンプ-5等の使用後の洗浄液、工具類の清掃液、エポキシ樹脂モルタルであるSKモルタル等で表面仕上げする際の仕上げ液としても使用できます。室内でも安心して工具類の洗浄ができます。



## DF メンテ液の特長

- 無溶剤型ですので、室内でも安心して使用できます。
- 使用後のゴミが減容できる包装形態となっています。
- 工具類の洗浄等に使用できます。

## DF メンテ液の用途

- DF ポンプ等の洗浄液とエポキシ樹脂モルタルの仕上げ液

### 性状

項目	DF メンテ液
材質	アルコール系水溶液
外観	無色透明液体
比重	1.0 ± 0.1
粘度 (23℃)	1 ~ 10mPa・s

### 包装容量

4kgポリ袋入り / ケース



### 注意事項

1. 眼に入った場合は、直ちに多量の清浄水で洗い、速やかに医師の診断を受けて下さい。
2. 皮膚に付着した場合は、直ちに清浄水で洗い落とし、湿疹や炎症の兆候が見受けられる場合は、医師の診断を受けて下さい。
3. 飲み込んだ場合は、直ちにミルク等を飲ませて吐かせ、速やかに医師の診断を受けて下さい。
4. 詳細な注意事項が必要な場合は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

免責事項：シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料・接着面・現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものではありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。特に、施工、施工管理及び施工に関する報告書の作成はユーザーの責任において行うものにご留意ください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版をご参照ください。プロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。

製品・工法に関するお問い合わせはホームページのブランドサイト <https://www.dyflex.co.jp/bousui/> にてご確認のうえ各地域のオフィスまでお願い申し上げます。

2023年4月1日よりシーカグループの株式会社ダイフレックスは日本シーカ株式会社に統合され、新たに **シーカ・ジャパン株式会社** としてスタートいたしました。

2023年4月版

(23.4月現在) 23.04.1.000 SJ